導熱膠片、上膠銅、導熱膠基板

導熱膠片

型　號　AD2(2W)、AD3(3W)、AD5(5W)、AD8(8W)、M9(9W)

尺　寸　1295^{W}mm×200M/Roll，Cutting size

厚　度　4、5、6、7mil

用　途　金屬基板壓合、多層金屬板壓合

上膠銅

型　號　AD2(2W)、AD3(3W)、AD5(5W)、AD8(8W)、M9(9W)

尺　寸　1295^{W}mm×200M/Roll，Cutting size

厚　度　Cu：Hoz~5oz　PP：2、3、4、5、6、7、8mil

用　途　金屬基板壓合、多層金屬板壓合

導熱膠基板

型　號　AD2(2W)、AD3(3W)、AD5(5W)、AD8(8W)、M9(9W)

尺　寸　36″×48″、40″×48″、42″×48″，Cutting size

厚　度　Cu：H/H、1/1、1/2、1/3、1/4　PP：4~6mil

用　途　可饒性雙面銅箔基板、多層金屬板壓合

物　性：

Item	Unit		Specification	Test condition
Solder resistance (288°C)	Sec.	Min	600	IPC-TM-650 3.10.1.12
Thermal shock	288°C*10"/cycle	Min	6 Times	IPC-TM-650 2.4.13.1
Peel strength Normal status	lb/in	Min	9	IPC-TM-650 2.4.8
Breakdown Voltage	V/mil		750	IPC-TM-650 2.5.6